



無線・デジタル精密水準器

測定範囲：±0.02～99.99 [mm/m]

新製品
Gシリーズ

LevelMan[®] G レベルマン ADL-Gシリーズ

- レベル出し工数 大幅削減！
- DX化に貢献！

- － 2軸とも高精度計測
 - ・ 測定ベースは縦横等長
- － 自己校正のミス無し、ゴミはさみも確認可
 - ・ 高精度セルフゼロ機能内蔵
- － どこでも使いやすい薄型
 - ・ 高さ 19.5mm
- － 何台のタブレットでも同時にデータ受信
 - ・ データの共有が可能



*この図はデザインイメージです。

● 応用例

- － 排水柵/フランジ傾斜測定



- － 工作機械設置



- － 平面度測定



● 標準・無線アプリケーション-G

- ・ 手元で測定
- ・ データログ可
(2軸各10個まで)

Div= ○ 0.1 ● 0.5 ○ 1.0 [°]

Div= ○ 0.1 ● 0.2 ○ 0.5 [mm/m]

0.12
Self Zero
0.000

20 [°C]

LevelMan[®] Any Design.

ID = 01

LogFolderSet

C¥

測定開始 Log 保存

Status: 測定待機中

Self Zero

X: 正取得 Y: 正取得

X: 逆取得 Y: 逆取得

X: Self Zero 0.00 Y: Self Zero 0.00

X: SET Y: SET

Ver1.00

- ・ 高精度セルフゼロ機能
- ・ さらに10ヶ所同時計測も可(カスタム・アプリ)

* 弊社は東京都立産業技術研究センターと共同研究をしています。
* LevelManは(株)日本能率協会コンサルティング IoT 7 つ道具に認定(No.0026)

Product dimension



主な仕様 Product specification

製品型式		ADL-G-020	ADL-G-100
■G(重力加速度)センシング部		Y軸(Roll角)、X軸 (Pitch角)	
	最小読取り値	0.02 mm/m	0.1mm/m
	測定精度	±0.06 mm/m	±0.3 mm/m
	測定範囲	±99.99 mm/m	±99.99 mm/m
■温度センシング部			
	測定範囲	0.0～40.0℃ 本体内部温度	
■共通部			
	データ	傾斜値 / 温度 / センシングモード / 電池アラート	
	データ・ポート	有線 : USB-C / 無線 : Bluetooth 4.0	
	測定ベース	L100 x D100 x H10 mm (鋳鉄)	L100 x D100 x H10 mm (耐蝕アルミ)
■標準添付		標準・無線アプリケーション-G (Windows11(10))、検査成績書、校正書、トレーサビリティ体系図	
■本体重量		0.8kg	0.5kg
Option			
	ベース	V溝加工	

* 詳細は弊社Webをご覧ください。

<https://anydesign.jp/products/>

お取り扱い店



株式会社 Any Design(エニデザイン)
〒183-0014 東京都府中市是政1-43-22
TEL : 042-315-9801
E-mail : info@anydesign.jp
URL : https://anydesign.jp